

adi

AQ-10

雙頻雙顯 無線電對講機

DUAL BAND
FM TRANSCEIVER



- 200頻道
- 警報功能
- FM收音機
- DTMF功能
- CTCSS/DCS
- 多種步進頻率
- 發射1750訊號
- 倒頻工作功能
- 2000mAh鋰電池
- VOX聲控發射功能
- PTT ID身份識別碼
- 接收、發射訊號單獨設置

● 一般規格

| | |
|-----------|---------------------------|
| 頻率範圍 | 144~146MHz/430~440MHz |
| 頻道數量 | 200 |
| 頻道間隔 | 2.5/6.25/10/12.5/20/25KHz |
| 額定電壓 | 7.4V(Li-ion) |
| 電池 | 2000mAh(Li-ion) |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm |
| 溫度範圍 | -20°C ~ +50°C |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 尺寸(HxWxD) | 125x62x45m/m |
| 重量(含電池) | 210g |

● 發射機

| | |
|----------|---------------|
| 輸出功率 | ≤10W |
| 調制形式 | FM(F3E) |
| 信噪比(寬/窄) | ≤-45dB/≤-40dB |
| 頻率穩定度 | ±5ppm |

● 接收機

| | |
|-------------------|-------------|
| 接收靈敏度(12dB SINAD) | ≤0.25μV |
| 鄰道選擇性(寬/窄) | ≥65dB/≥60dB |
| 互調抗擾性(寬/窄) | ≥60dB/≥55dB |
| 音頻功率 | 0.5W |
| 音頻失真 | ≤10% |

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>